

Strukturipinta?

Koteloiden pinta on puolihimmeä, tiivis vinyylitapetti. Pintaa voi kuvailla sileäksi tai puolikarkeaksi tasoite- tai laastipinnaksi. Värisävy on valkoinen (värikoodi NCS S 0500-N). Alla lähikuva pinnasta:



Voiko kotelon pinnan maalata?

Kotelot on valmistettu asennettaviksi sellaisenaan. Kotelon pinnan valkoinen sävy käy hyvin yhteen perusvalkoisten remonttimaalien kanssa. Mikäli kotelon väri halutaan vaihtaa, on se mahdollista tehdä maalaamalla. Yleinen suositus maalinvalmistajilla on, että muovipintaisia tapetteja (esim. vinyyli-, polyeteeni) ei välttämättä kannata maalata, koska muovien pehmentimet voivat maalien kanssa reagoidessaan heikentää maalin tartuntaa ajan myötä. Halltex Putkikoteloiden pinnoitteessa on hyvin niukasti pehmentimiä eikä lainkaan ftalaatteja. Halltex Putkikoteloiden pinnan maalattavuus on testattu seuraavilla Tikkurilan maaleilla ilman tartuntapohjamaalin käyttöä: Remontti-Ässä, Luja 7, Luja 20.

Voiko kotelon pinnan tapetoida tai laatoittaa?

Kotelot on valmistettu asennettaviksi sellaisenaan, ja valmiin kotelon tuomat edut menevät pitkälti hukkaan, jos pinnan päälle laitetaan uusi pinnoite. Toisin kuin vinyylitapeteilla yleensä, kotelon pintakalvo ei ole palstoittuvaa, eli siinä ei ole kuoriutuvaa pintaa, joka voisi erikseen irrota.

Kotelon pintakalvo on myös tukevasti liimattu kotelon pintaan. Mikäli pintaan halutaan myöhemmin kiinnittää toinen tapetti, tilannetta voi verrata siihen, että tiukasti seinässä olevan vinyylitapetin päälle liimattaisiin suoraan toinen tapetti. Mikäli näin tehdään, on huomioitava, ettei liiman tai liisterin kuivuminen voi tapahtua koteloon päin. Tartunta on joka tapauksessa syytä ensin testata pienellä tapetin kappaleella.

Suurien koteloiden laatoittamista ei suositella. Lyhyet yliviennit esimerkiksi keittiökaapistojen ns. välitila on mahdollista laatoittaa riittävän voimakasta liimaa käyttäen.